Ficha técnica · Electroválvula 5/2 monoestable 1/8″ 24 VDC

Metal Work · Serie MACH 16 · Ref. 7062020102

Descripción corta: Electroválvula electroneumática compacta 5/2 monoestable con retorno por muelle neumático, conexión 1/8″, bobina 24 VDC y caudal de 750 l/min.

Identificación

Característica	Valor
Referencia	7062020102
Denominación	Elpn 1/8″ 5/2 single sol. spring pn 24VDC MACH16
Descripción	Válvula serie MACH 16, conexiones electroneumáticas 1/8″ 5/2 monoestable con muelle neumático, tensión 24 VDC
Funcionalidad	Válvulas
Serie	Válvula serie MACH 16
Tipo	Electroneumática
Fabricante	Metal Work
Código EAN	8024986172218
Unidad de medida	Unidades
Peso	91,447 g

Características neumáticas

Característica	Valor
Esquema de vías	5/2 (monoestable, retorno por muelle neumático)
Caudal	750 l/min
Caudal a 6,3 bar, DP 1 bar	750 Nl/min
Presión mínima de entrada	1 bar
Presión máxima de entrada	10 bar
Temperatura mínima	-10 °C
Temperatura máxima	+60 °C

Características eléctricas y conexión

Característica	Valor
Tensión	24 VDC
Conexión eléctrica	Conector de 15 mm forma C DIN 43650
Grado de protección	IP 65
Conexión roscada	1/8″
Tipo de rosca	Cilíndrica gas

Documentación disponible del fabricante

Instrucciones electroválvulas ATEX 64 · Declaración de conformidad electroválvulas ATEX 61 · Certificado ATEX válvulas · Declaración de conformidad de producto (válvulas) · Declaración RoHS · Declaración PED · Declaración de minerales de conflicto · Certificado genérico EAC Metal Work · Declaración REACH.

Importante: Trabajar dentro del rango de presión de 1 a 10 bar y de temperatura de -10 °C a +60 °C. Alimentar únicamente a 24 VDC y utilizar aire comprimido filtrado.