prevost
Compressed Air Expert


# CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

## PPS1 MF - Racor rosca hembra cilíndrica aluminio para tubo










| Presión max. de utilización | Temperatura mín/máx | Material |
|---|---|---|
| 16 bar | -20 / 80 °C | Aluminium |

| Referencia | Roscado | Para tubo Ø ext. | Peso neto (Kg) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **PPS1 MF1617** | G3/8 | 16 mm | 0.047 | 32 | 53 | 26 |
| 1. **PPS1 MF1612** | G1/2 | 16 mm | 0.046 | 32 | 53 | 26 |
| 1. **PPS1 MF2012** | G1/2 | 20 mm | 0.069 | 38 | 63 | 32 |
| 1. **PPS1 MF2027** | G3/4 | 20 mm | 0.066 | 38 | 63 | 32 |
| 1. **PPS1 MF2512** | G1/2 | 25 mm | 0.128 | 46 | 72 | 38 |
| 1. **PPS1 MF2527** | G3/4 | 25 mm | 0.124 | 46 | 72 | 38 |
| 1. **PPS1 MF2534** | G1 | 25 mm | 0.117 | 46 | 72 | 38 |
| 1. **PPS1 MF3234** | G1 | 32 mm | 0,211 | 57 | 83 | 46 |
| 1. **PPS1 MF3242** | G1 1/4 | 32 mm | 0,184 | 57 | 83 | 46 |
| 1. **PPS1 MF4042** | G1 1/4 | 40 mm | 0.32 | 68 | 98 | 57 |
| 1. **PPS1 MF4049** | G1 1/2 | 40 mm | 0.340 | 68 | 103 | 57 |
| 1. **PPS1 MF5049** | G1 1/2 | 50 mm | 0.563 | 84 | 110 | 72 |
| 1. **PPS1 MF5060** | G2 | 50 mm | 0.531 | 84 | 115 | 72 |
| 1. **PPS1 MF6360** | G2 | 63 mm | 0.965 | 100 | 137 | 90 |
| 1. **PPS1 MF6376** | G2 1/2 | 63 mm | 0.942 | 100 | 142 | 90 |
| 1. **PPS1 MF8076** | G2 1/2 | 80 mm | 1.53 | 121 | 164 | 110 |
| 1. **PPS1 MF8090** | G3 | 80 mm | 1.45 | 121 | 164 | 110 |
| 2. **PPS1 MF10090** | G3 | 100 mm | 4.220 | 211 | 186.5 | |